SANWA SUPPLY 新商品案内 2010年 1月号 No.2

1 デジタルフォトフレーム

キーホルダーとして64枚の写真を持ち歩ける超小型デジタルフォトフレーム。

USB Windows Vista XP RoHS指令 ECO

PFS-AT150シリーズ　オープン価格

デジタルフォトフレーム



USB充電・転送







PFS-AT150BK
(ブラック)
4 969887 537596

PFS-AT150W
(ホワイト)
4 969887 537602

特 長・仕 様　1月中旬発売予定

●好きな画像を入れて持ち運べるデジタルフォトフレームです。
●時計やカレンダー表示も可能です。

画面サイズ	1.44インチ
発 色 数	約65,000色
画面解像度	128×128ドット
対応画像形式	JPEG/BMP
インターフェース	USB Ver.1.1準拠
内蔵メモリ	512KB
最大画面保存数	64枚 ※フォトフレーム内蔵のソフトを使用する必要があります。
連続動作時間	4時間
充 電 時 間	120分
電 源	内蔵リチウムイオン電池(USB充電)
対応機種・OS	各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ Windows Vista・XP ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
サイズ・重量	W45×D14×H60mm・約32g
ケーブル長	1m(±10mm)
パッケージサイズ	W450×D30×H170mm

2 WEBカメラセット

超小型＆巻取りケーブルの簡単接続PCカメラ。

簡単接続 130万画素 固定フォーカス USB 2.0 Windows 7 Vista XP

CMS-V29SETシリーズ　各¥4,704(税抜き ¥4,480)


WEBカメラセット



写りがキレイ＆ドライバ不要



CMS-V29SETBK
(ブラック)
4 969887 585733



ヘッドセット付属
※Lenovo ThinkPadに対応していません。





CMS-V29SETSV
(シルバー)
4 969887 585764

CMS-V29SETBL
(ブルー)
4 969887 585740

CMS-V29SETR
(レッド)
4 969887 585757

特 長・仕 様

●コンパクト&巻取りケーブル式なので、持ち運びに便利です。
●USBビデオクラス対応なので、パソコンに接続するだけで動作します。
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

<カメラ>

センサー	CMOS 130万画素(記録画素数)		
ビデオ解像度	最大1280×1024	フォーカス	固定
レ ン ズ	F2.8	絞り・明るさ・コントラスト	自動調整
最短撮影距離	8cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	1280×1024(SXGA)最大30fps		
最 低 照 度	20Lux以上		
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)		
消 費 電 力	最大120mA		
サイズ・重量	カメラ:W43×D22×H29mm・30g		
ケーブル長	0.75m		
付 属 品	ヘッドセット、取扱説明書		
対 応 O S	Windows 7・Vista・XP(SP2以降)		
パッケージサイズ	W136.7×D30×H193.8mm		

<ヘッドセット> ヘッドホン部

形 式	ダイナミック型(ステレオ)
インピーダンス	32Ω
最 大 入 力	15mW
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.8m

<ヘッドセット> マイクロホン部

形 式	コンデンサータイプ
周波数特性	50～16,000Hz
インピーダンス	ハイインピーダンス
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.8m

※弊社ではUSBカメラ本体のみをサポートしています。SkypeやYahoo!メッセンジャーやWindows Messengerなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っていません。

3 スピーカー

ディスプレイ下の空いたスペースにすっきり設置できるサウンドバースピーカー。

2.4W 実用最大出力　USB電源　アンプ内蔵　USB電源方式 コンセント不要

MM-SPSBA1　¥4,179(税抜き ¥3,980)

USB電源サウンドバースピーカー

<正面>



奥行き60mm
幅400mm
高さ72mm

<側面>



奥行き60mm



4 969887 524596



オプションスタンド付きで、様々なディスプレイスタンド形状に対応



特 長・仕 様

●左右のステレオスピーカーが一体化した形状なので接続も簡単です。
●USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。
●テレビ近くに置いても影響がでない防磁型です。
●アンプ内蔵なので、MP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

実用最大出力	2.4W(1.2W+1.2W)
周波数特性	200Hz～20KHz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	1.6×3.3インチ(直径40.5×84mm)
ロードインピーダンス	4Ω
入 力 端 子	ステレオミニプラグ(φ3.5mm)
電 源	USBポートより供給(DC5V/500mA)
サイズ・重量	W400×D60×H72mm・610g
ケーブル長	パソコン接続ケーブル/約1.3m、USB電源ケーブル/約1.3m
付 属 品	取扱説明書(保証書)・オプションスタンド(脚)×2
パッケージサイズ	W447×D97×H100mm